

Special Tec AA 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. НСинтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. В зависимости от инструкции производителя может использоваться до 40 000 км.

СВОЙСТВА

- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- отличная чистота двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- высокая стабильность к сдвигу
- высокая стабильность к высоким температурам
- очень низкие потери масла на испарение
- экономия топлива и сокращает выпуск вредных выбросов
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе
- смешивается со всеми стандартными моторными маслами.

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SN/CF

ILSAC GF-5

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификаций:

Chrysler MS-6395

Daihatsu

Ford WSS-M2C 946-A

GM

Honda

Hyundai

Kia

Isuzu


Mazda

Mitsubishi

Nissan

Subaru

Suzuki



PRODUKTINFORMATION



Special Tec AA 5W-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАНЫЕ


Класс вязкости	: 5W-30	
Плотность при 15°C	: 0,850	г/см ³
Вязкость при 40°C	: 56,7	мм ² /с
Вязкость при 100°C	: 10,3	мм ² /с
Индекс вязкости	: 172	
Температура вспышки	: 224	°C
Температура застывания	: -45	°C
Щелочное число	: 7,5	мг КОН/г

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для японских и американских бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de



ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Special Tec AA 5W-30

1 л

Артикул 7515

4 л

Артикул 7516

20 л

Артикул 7517

205 л

Артикул 7518

PI 00\05\2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
