

Synthoil High Tech 5W-40

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое низковязкое моторное масло для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально подходит для многоклапанных и турбированных двигателей. Масло полностью соответствует требованиям современных концепций двигателестроения.

СВОЙСТВА

- увеличивает ресурс двигателя благодаря улучшенной защите от износа
- смешивается со всеми стандартными моторными маслами
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- высокая стабильность смазывающей пленки при низких и высоких температурах
- высокая стабильность к сдвигам и старению
- обеспечивает отличную чистоту двигателя
- легкий запуск двигателя
- экономит топливо и снижает выброс вредных веществ
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- протестировано на совместимость с катализатором и турбированными двигателями
- низкие потери масла на испарение

Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4 • API SM • API CF

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,850 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 90,2 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: ≤ 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 167	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 7,0 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,5 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 г-1,6/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 4,0	DIN ISO 2049



PRODUKTINFORMATION



Synthoil High Tech 5W-40

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

ПРИМЕНЕНИЕ


Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Synthoil High Tech 5W-40

1л	№ продукта 1924
4л	№ продукта 1915
5л	№ продукта 1925
20л	№ продукта 1308
60л	№ продукта 1309
60л	№ продукта 22000*
205л	№ продукта 1311
205л	№ продукта 22013*

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.