PRODUKTINFORMATION

OPTIMAL Diesel 10W-40

ОПИСАНИЕ

OPTIMAL Diesel 10W-40 - это легкотекучее моторное масло для использования в течение всего года. Изготовленное на основе синтезтехнологий и новейших формул, оно соответствует самым высоким требованиям, предъявляемые к моторным маслам для наиболее современных дизельных двигателей. Сочетание тщательно подобранных базовых масел и пакета присадок позволяет содержать двигатель в идеальной чистоте и отправляет такую грязь, как нагар и копоть, непосредственно к масляным фильтрам. Превосходный смазочный материал для высокооборотных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него

СВОЙСТВА

- Обеспечивает легкую работу двигателя
- Поддерживает двигатель в чистоте
- Превосходные смазочные качества
- Отличная защита от износа двигателя
- Моментальное смазывание деталей двигателя при низких температурах
- Оптимальное масляное давление на трущиеся между собой детали
- Стабильность к задиру и защита от старения
- Может смешиваться со всеми видами стандартных моторных масел - Понижает расход горючего при низких температурах - Проверено на турбодвигателях и катализаторах.
- Минимальный выброс выхлопных газов

Соответствует следующим классификациям и спецификациям

API CF
ACEA B3

Уровень качества:
MB 229.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40		
Плотность при +15 °C	: 0,865	g/cm³	DIN 51757

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr
Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de
Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de
Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

Вязкость при +40°C	: 94,0	mm²/s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 14,4	mm²/s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 159		DIN ISO 2909
Воспламеняемость	: 235	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: - 39	°C	DIN ISO 3016
Номер цвета	: L4,5		DIN 51578

PRODUKTINFORMATION

OPTIMAL Diesel 10W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для круглогодичного применения в дизельных двигателях с/ без многоклапанной техники, с турбонаддувом, а также в двигателях с охладителем наддувочного воздуха. Рекомендуется при высоких рабочих нагрузках двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно предписаниям завода изготовителя.

РАЗНОВИДНОСТЬ УПАКОВКИ

OPTIMAL Diesel 10W-40	1 l	Артикул 3933
	4 l	Артикул 3934
	60 l	Артикул 3935
	205 l	Артикул 3936

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

26/05/2017

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции являются консультационнми.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de