

ZIC ATF SP 4

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых автоматических коробок передач Hyundai и KIA, а также Dodge Dart, Jeep Compass и других.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase. Является маслом первой заливки на заводах Hyundai и KIA.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Hyundai-KIA ATF SP-IV

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает плавное переключение передач в течение межсервисного интервала.

Обладает длительным сроком службы за счет высокой стабильности основы.

Благодаря пониженной вязкости сокращает потребление топлива.

Превосходные низкотемпературные свойства.

Совместимо с материалами уплотнительных соединений.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см ³	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	25,7	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	5,4	ASTM D 445
<p>2</p> <p>Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSD) данного продукта.</p> <p>Общие рекомендации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хранить в недоступном для детей месте. • при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и провести в помещении. 		
Температура вспышки по пену, °C	150	ASTM D 2270
Температура вспышки по конусу, °C	150	ASTM D 92
Температура вспышки по чашке, °C	150	ASTM D 97
Кислотное число, мгКОН/г	2	ASTM D 664
Коэффициент износа, мм ³ /Н·м, при 150°C 3 ч	0,1	ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду при -40°C, Мпа*с	7656	ASTM D 2983
		Визуально

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

№1 Synthetic base oil

- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана в восьмизначном коде на упаковке. Третья цифра означает год (7 – 2017, 8 – 2018, 9 – 2019), четвертая и пятая – месяц, шестая и седьмая – дату изготовления. Класс пожароопасности: IV.

26, Jongro, Jongro-gu, Seoul 110-110, Korea
www.skzic.com



VHVI TECH.

Произведено в Корее SK lubricants Co., Ltd.



N°1 Synthetic base oil