

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase+ и современного пакета присадок.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

Обеспечивает сохранение превосходных эксплуатационных свойств и надежную защиту двигателя даже при увеличенных интервалах замены.

Синтетическая основа обеспечивает низкую испаряемость масла и минимизирует его расход, а также предотвращает образование нагаров и отложений в двигателе.

SK

SK

SK

## ZIC X9 5W-40

### ОПИСАНИЕ

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                               | Значение | Метод испытания |
|---|----------|-----------------|
| Класс вязкости по SAE                                 | 5W-40    | SAE J 300       |
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>                 | 0,85     | ASTM D 154      |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | 84,1     | ASTM D 445      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 14,1     | ASTM D 445      |
| Индекс вязкости                                       | 150      | ASTM D 2270     |
| Температура застывания, °C                            | -229,5   | ASTM D 97       |
| Температура потери текучести, °C                      | -42,5    | ASTM D 770      |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | 9,07     | ASTM D 896      |

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4  
BMW Longlife-01  
Renault-Nissan RN 0700/0710  
PSA B71-2296  
Porsche A-40

### №1 Synthetic base oil

- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSD) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана в восьмизначном коде на упаковке. Третья цифра означает год (7 – 2017, 8 – 2018, 9 – 2019), четвертая и пятая – месяц, шестая и седьмая – дату изготовления. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK lubricants Co., Ltd.  
26, Jongro, Jongro-gu, Seoul 110-110, Korea  
[www.skzic.com](http://www.skzic.com)

***N°1 Synthetic base oil***

**VHVI** TECH.

**yubase** plus