Top Tec 4500 5W-30

ОПИСАНИЕ

Top Tec 4500 - это современное, малозольное легкотекучее моторное масло высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация НС-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Полностью соответствует требованиям Ford, Madza и Mitsubishi самых последних лет выпуска. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF).

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- продлевает ресурс, обеспечивает отличную защиту от износа
- отлично прокачивается при низких температурах
- оптимальное давление при любых оборотах двигателя
- высокая стабильность к старению и окислению
- максимально экономит топливо за счет сниженной вязкости HTHS - отличная чистота мотора
- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом
- заботится о максимальном ресурсе дизельного фильтра DPF
- оптимальная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

Допуски и спецификации:

ACEA C1

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для:

Ford WSS-M2C 934-B
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005
JASO DL-1
Mitsubishi
Mazda

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	:	5W-30	SAE J300
Плотность при 15 °C	:	0,850 г/см^3	DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	53,5 мм^2/с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	10,0 мм^2/с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	:	177	DIN ISO 2909
Температура вспышки	:	228 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	:	– 42 °C	DIN ISO 3016
Щелочное число	:	5,8 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	:	<= 0,5 г/100г	DIN 51575
Цвет ASTM	:	3,5	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для самых современных автомобилей, произведенных Фордом, Маздой и

Мицубиси. Подходит для двигателей с турбиной и\или катализатором.

ПРИМЕНЕНИЕ Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

ФАСОВКА

Top Tec 4500 5W-30	1 л	Артикул 3724
	5 л	Артикул 3729
	20 л	Артикул 3731
	60 л	Артикул 3732
	205 л	Артикул 3733

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции являются консультационнми.