

Silicon-Fett

ОПИСАНИЕ Густая силиконовая смазка – это плотно прилипающая, желеобразная густая силиконовая смазка, предназначенная для смазки пластика, а также кинематических пар из пластика и металла.

- СВОЙСТВА**
- выраженная совместимость с резиной и пластиком
 - широкий диапазон рабочей температуры
 - великолепные антифрикционные свойства
 - устойчивость к горячей и холодной воде
 - высокая устойчивость к старению
 - высокий смазывающий эффект
 - превосходное прилипание к материалам

Обозначение в соответствии с DIN 51502:

KS12 S-40

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	:	прозрачный / светлого цвета		
Основа	:	синтетическое масло		
Рабочая температура	:	от -40°C до +200°C		
Темп. каплепадения	:	> 200°C	DIN ISO	2126
Класс NLGI	:	2		
Пенетрация при перемеш.	:	265 - 295		

**ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Пластиковые краны, пакеты сальников, шлифованные соединения на оптических приборах, кинематические пары из пластика и металла, смазка пластиковых деталей и колец круглого сечения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Артикул 7655 с аппликатором предназначен для нанесения тонких равномерных слоев смазки при обработке различных резиновых уплотнений. Артикул 3312 предназначен для формирования более толстых слоев смазки при обслуживании пластиковых и резиновых деталей различных приводов.

**ТАРА ДЛЯ
ПОСТАВКИ**


Silicon-Fett

50 г

Артикул 7655

PI 09/01/10

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13