Special Tec DX1 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное легкотекучее моторное масло на основе синтетической технологии. Оптимизирует расход топлива. Обеспечивает отличных холодный пуск, оптимальную защиту от износа и превосходную чистоту двигателя. Инновационная технология присадок Low Speed Pre-Ignition (LSPI) минимизирует «калильное зажигание», что обеспечивает более длительный срок службы двигателя. Идеально подходит для увеличенных межсервисных интервалов и под высокие моторные требования.

Спецификации и допуски:
GM dexos1™ Gen 2

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

API SN/RC ● ILSAC GF-5 ● Ford WSS-M2C 946-A ● Chrysler ● Honda ● Hyundai ● Kia ● Mazda ● Nissan ●Toyota

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 5W-30	SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,850 г/см³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 61,4 мм²/с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 10,4 мм²/с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	:<= 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 159	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: >2,9 мПас	ASTM D 5481 Температура застывания : -54 °C DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 9,5 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 9,1 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,9 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3.5	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для удовлетворения требований GM и Opel. Частично подходит под автомобили других производителей, таких как Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota и т. д. Эта спецификация может быть использована в различных типах транспортных средств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Учитывайте рекомендации производителей транспортных средств. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогами состоянии.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Special Tec DX1 5W-30	1л	№ продукта 20967
	4л	№ продукта 20968
	5л	№ продукта 20969
	20л	№ продукта 3767
	60л	№ продукта 20950

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr
Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de
Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de
Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

PRODUKTINFORMATION

205л № продукта 20951

Special Tec DX1 5W-30

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

PI 6/14/11/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

Special Tec DX1 5W-30

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13