

Speed Benzin-Zusatz



ОПИСАНИЕ Speed Benzin-Zusatz – присадка в бензин, созданная на основе комбинации беззольных веществ, самосмешиваема с бензином. Получена с применением новейших технологий присадок в топливо. Присадка Speed Benzin-Zusatz предназначена для поддержания топливной системы в постоянной чистоте.

СВОЙСТВА

- гарантирует чистоту двигателя и предотвращает образование отложений в топливной системе
- уменьшает образование отложений на клапанах и в камере сгорания
- нормализует расход топлива и уменьшает количество вредных веществ в выхлопе
- снижает детонацию в двигателе
- повышает экономичность и эксплуатационную надежность
- защищает от коррозии топливную систему
- протестировано на совместимость с турбодвигателями и катализаторами
- подходит для использования в инжекторных и карбюраторных двигателях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	комбинация присадок в носителе
Цвет	:	желтый
Вязкость при 40 °C	:	< 7 мм ² /с
Плотность при 15 °C	:	0,765 г/см ³
Класс пожароопасности VbF	:	A-II
Температура вспышки	:	> 61 °C
Температура замерзания	:	- 45 °C
Зольность	:	0,0 %

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Speed Benzin-Zusatz подходит для использования для всех типов 2-тактных и 4тактных двигателей: автомобильных, лодочных, промышленных.

Кроме всего прочего присадка может также применяться в качестве консерванта для топлива и техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Содержимого 1 л достаточно для 400 л бензина:

1 мерный колпачок на 10 л топлива. Присадка самосмешиваема с топливом.

ФАСОВКА

Speed Benzin-Zusatz

1 л

Артикул 3903

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

PI 11/21/12/2016