

Bremsflüssigkeit DOT 5.1

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолей. Она содержит ингибиторы, которые предотвращают коррозию металлических элементов тормозной системы, и существенно уменьшает процесс окисления при высокой температуре. Bremsflüssigkeit DOT 5.1 специально разработана для удлиненных интервалов замены и отлично подходит для автомобилей с «ABS», где к жидкости предъявляются особые требования, такие как: низкая вязкость при -40°C - равна 900 [мм²/с], что позволяет жидкости более свободно циркулировать через микронные каналы системы антиблокировки тормозов. Сниженная вязкость позволяет тормозам быстрее и точнее срабатывать. Кроме того, она обеспечивает надёжную смазку всех подвижных деталей тормозной системы.

СВОЙСТВА

- высокая температура кипения.
- превосходная защита от образования паровых пробок
- отличная стабильность при низких температурах
- превосходные вязкостно-температурные свойства
- превосходная совместимость с эластомерами
- способствует очень хорошей смазке всех подвижных частей контура тормозного привода
- очень высокая термическая стабильность
- смешивается и сочетается с высококачественными синтетическими тормозными жидкостями
- превосходит по своим качествам SAE J 1703, J 1704; ISO 4 925; CUNA NC 95601 и FMVSS 5 71. 116 DOT 5.1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	-бесцветная
Температура кипения без содержания влаги	- не менее 260°C
Температура кипения с содержанием 3% влаги	- не менее 180°C
Кинематическая вязкость при -40°C	- 900 [мм ² /с]
Кинематическая вязкость при +100°C	- > 1,5 [мм ² /с]
Плотность при +20°C	- 1,02-1,07 [г/мл]
Осадок	- отсутствует

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применима для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT4, DOT 5.1. Оптимальный срок эксплуатации тормозной жидкости гарантируется только в случае не смешивания её с прочими тормозными жидкостями. Замену тормозной жидкости рекомендуется производить в соответствии с предписаниями производителей транспортных средств. Срок хранения в плотно закрытом виде: 2 года.

Отлично подходит для спорта и тюнинга за счет своих более стабильных свойств и за счет высшей точки кипения.


Внимание! Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5).

ПРИМЕНЕНИЕ

При смене, а также при применении данной тормозной жидкости, должны быть учтены и выполнены условия по эксплуатации производителей двигателей.

ФАСОВКА

Bremsflüssigkeit DOT 5.1 250 мл Артикул 8061 / 3092



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße, 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.