Информация о продукте

Castrol Magnatec 10W-40 R

Защита с первой секунды пуска двигателя

Описание

До 75% износа двигателя происходит во время его пуска и прогрева.
Когда двигатель выключен, обычное масло стекает в поддон картера, оставляя важнейшие детали двигателя незащищенными. Молекулы Castrol Magnatec подобно магниту притягиваются к деталям двигателя и образуют сверхпрочную масляную пленку, обеспечивающую дополнительную защиту двигателя в период пуска, когда риск возникновения износа существенно возрастает.

Применение

Моторное масло Castrol Magnatec 10W-40 R подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы соответствующие классу вязкости SAE 10W-40 и спецификациям ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF или более ранним.

Castrol Magnatec 10W-40 R одобрено к использованию в автомобилях ведущих производителей техники (см. раздел «Спецификации» и руководство по эксплуатации автомобиля).

Преимущества

Компоненты пакета присадок моторного масла **Castrol Magnatec “Intelligent Molecules”:**

- в сочетании с синтетической технологией обеспечивают повышенную защиту при высоко- и низкотемпературных режимах работы двигателя;
- обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	**Castrol Magnatec 10W-40 R**
Плотность при **15 ^{0}C**	**ASTM D4052**	г/мл	**0.870**
Кинематическая вязкость при **100 ^{0}C**	**ASTM D445**	мм^2/с	**14.2**
Кинематическая вязкость при **40 ^{0}C**	**ASTM D445**	мм^2/с	**99**
Индекс вязкости	**ASTM D2270**	**-**	**148**
Динамическая вязкость, **CCS** при **-25**°C **(10W)**	**ASTM D5293**	мПа*с **(**сП**)**	**6900**
Температура застывания	**ASTM D97**	**0C**	**-36**
Температура вспышки **(PMCC)**	**ASTM D93**	**0C**	**200**
Сульфатная зольность	**ASTM D874**	**%** масс**.**	**1.1**

Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 226.5/ 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00