

Top Tec 4600 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное моторное масло легкого хода высшего класса для круглогодичного применения в бензиновых двигателях и дизельных двигателях с и без дизельного сажевого фильтра (DPF) и турбины. Комбинация нетрадиционных основных масел на основе HC-синтеза и самые современные присадки гарантируют моторное масло, исключительно защищающее от износа, снижающее потребление топлива, отлично прокачивающееся по масляной системе. В зависимости от рекомендаций производителя, обеспечивает интервалы замены до 40.000 км.

Top Tec 4600 5W-30 отлично подходит для использования в двигателях эксплуатируемых на газе (CNG / LPG).

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- большой ресурс и отличная защита от износа
- быстрая прокачка при низких температурах
- оптимальное давление при любых оборотах
- наивысшая смазочная способность при высоких и низких температурах
- высокая термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- сокращает расход топлива, а также количество вредных веществ в выхлопе - отличная чистота мотора
- совместимо с катализаторами и турбиной
- особо приспособлено для транспортных средств с дизельным двигателем оснащенным сажевым фильтром
- смешивается и совместимо со стандартными моторными маслами

Спецификации и допуски:


ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • GM dexos2™ 1 • MB-Freigabe 229.31 • MB-Freigabe 229.51 • MB-Freigabe 229.52 • VW 502 00 • VW 505 00 • VW 505 01

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

ACEA A3 • ACEA A4 • Fiat 9.55535-S3 • Ford WSSM2C 917-A • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 •

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,855 g/cm ³	DIN 51757



Вязкость при +40°C	: 68.8 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 12,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: ≤ 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 172	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 10,0 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 7,4 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: ≤ 0,8 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049

Top Tec 4600 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для самых современных бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей с управлением фазами газораспределения, турбиной и интеркулером (LLK). Специально для продленных интервалов замены и высоких моторных требований.

ПРИМЕНЕНИЕ


Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec 4600 5W-30	1л	№ продукта 8032/3755
	4л	№ продукта 3763
	5л	№ продукта 8033/3756
	20л	№ продукта 3757
	60л	№ продукта 3758
	60л	№ продукта 22009*
	205л	№ продукта 3759
	205л	№ продукта 22021*

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.



PI 28/12/05/2017