PRODUKTINFORMATION

LIQUI MOLY

Special Tec V 0W-30

ОПИСАНИЕ

Антифрикционное всесезонное моторное масло на основе технологии синтеза, обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, снижает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей с управлением фазами ГРМ и высотой подъема клапанов, турбонаддувом, интеркулером, сажевым фильтром, охлаждением газов рециркуляции, а также без этого оборудования. Специально для увеличенных интервалов замены масла в двигателях с высокими требованиями.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка при низких температурах
- сокращает расход топлива и эмиссию выхлопных газов
- высокая смазывающая способность
- замечательная термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- оптимальная чистота двигателя
- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом

Спецификации и допуски:
ACEA A5/B5
API SL/CF
ILSAC GF-3
LIQUI MOLY рекомендует данный продукт для автомобилей: Volvo: VCC 95200377

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Класс вязкости :	0W-30	
Плотность при +15 °C	0,850 g/cm³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	51,0 mm²/s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	9,75 mm²/s	DIN 51562
Вязкость при -35 °C	<6200 mPas	DIN 51562
Индекс вязкости:	180	DIN ISO 2909
Температура воспламенения :	220 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания:	- 51 °C	DIN ISO 3016
Потери на испарение	11,5%	ASTM D 5800-08 Method B
Щелочное число	9,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
ASTM цветовое цисло :	L3,0	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот смазочный материал разработан прежде всего для использования в автомобилях Вольво, но может успешно применяться в других автомобилях с аналогичными требованиями, таких как: Мицубиси, Рено, Ягуар, Хонда и т.п. **Не для использования в VW на увеличенные интервалы замены (подбор по WIV-коду)!**

PRODUKTINFORMATION

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

Special Tec V 0W-30

ПРИМЕНЕНИЕ Обращать внимание на спецификации и требования производителей агрегатов или транспортных средств. Максимальная эффективность гарантируется только при использовании чистого, несмешанного продукта.

ФАСОВКА

Special Tec V 0W-30	1 литр,	арт. 2852 D-DK-FIN-N-S
	5 литров,	арт. 2853 D-DK-FIN-N-S
	205 литров,	арт. 2854 D

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13