

Synthoil High Tech 5W-50

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое антифрикционное моторное масло для всепогодного использования в легковых бензиновых и дизельных двигателях. Оптимально для многоклапанных двигателей с турбонаддувом. Синтетическое базовое масло и присадки высшего качества обеспечивают отличную работу масла в самых современных двигателях.

СВОЙСТВА

- обеспечивает высокий уровень защиты при максимальных интервалах замены масла
- смешивается и совместимо с присутствующими на рынке маслами
- обеспечивает хорошее поступление масла при низких температурах
- очень высокая смазывающая способность при низких и высоких температурах
- очень высокая стабильность к старению и окислению
- обеспечивает высокую чистоту двигателя
- оптимальное давление масла на любых оборотах двигателя
- протестировано на двигателях с катализаторами и турбонаддувом
- экстремально низкое содержание вредных веществ в выхлопе

Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SM

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-50	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,850 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 122 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 18,65 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: ≤ 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 172	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 7,4 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 240 °C	DIN ISO 2592



Щелочное число : 10,5 мг КОН/г
Сульфатная зольность : 1,0 г-1,6/100г
Цвет (ASTM) : L 3,5

DIN ISO 3771
DIN 51575
DIN ISO 2049

PRODUKTINFORMATION



Synthoil High Tech 5W-50

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.


ТАРА ДЛЯ

ПОСТАВКИ

Synthoil High Tech 5W-50

1л	№ продукта 9066
4л	№ продукта 9067
5л	№ продукта 9068
60л	№ продукта 9069
60л	№ продукта 22003*
205л	№ продукта 9071

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**



PI 08/08/12/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.