Molygen New Generation 5W-30

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное моторное масло легкого хода для всесезонного применения. Нестандартные базовые масла, самые современные присадки и специальный компонент Молиген позволили получить низковязкое высокостабильное моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Эти свойства позволяют экономить топливо и одновременно увеличить ресурс двигателя. LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-30 в большинстве случаев рекомендуется для двигателей японского и американского производства.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах.
- легкий ход двигателя
- специальная присадочная технология дополнительно снижает трение и износ
- наивысшая смазывающая способность при низких и высоких температурах
- очень высокая термоокислительная стойкость
- наивысшая защита от износа
- экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ
- поддерживает оптимальную чистоту двигателя
- смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов
- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом

Специальная разработка компании Ликви Моли.

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:
API SN ● API CF ● ILSAC GF-5 ● Chrysler ● Daihatsu ● Ford ● GM ● Honda ● Hyundai ● Isuzu ● Kia ● Mazda ● Mitsubishi ● Nissan ● Subaru ● Suzuki ● Toyota

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30		SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,850	g/cm³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 61.4	mm²/s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 10,7	mm²/s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас		ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	:<= 6600 мПас		ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 166		DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	:>= 2,9 мПас		ASTM D 5481

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr
Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de
Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de
Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

Температура замерзания	: - 42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	:10,0 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 7,1 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Цвет	: зеленый, флуоресцентный	

PRODUKTINFORMATION

Molygen New Generation 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для современных японских и американских многоклапанных бензиновых двигателей и дизельных двигателей с турбонаддувом, интеркулером, а также и без этих систем. Обеспечивает защиту и высокий ресурс требовательных двигателей при длинных интервалах смены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Molygen New Generation 5W-30	1л	№ продукта 9041
	4л	№ продукта 9042
	5л	№ продукта 9043
	60л	№ продукта 9044
	205л	№ продукта 9045

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

205л № продукта 22024*

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 29/06/12/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.